



LEDEM

Oprawa liniowa **LEDEM** przeznaczona jest do stosowania na zewnątrz. Korpus oprawy wykonany z aluminium, klosz z poliwęglanu stabilizowanego UV. Oprawa **LEDEM** przeznaczona jest głównie do oświetlania parkingów, pomieszczeń gospodarczych, magazynów, obiektów przemysłowych.

Charakterystyka techniczna

Napięcie znamionowe	220-240 V AC/DC 50-60/0 Hz
Klasa ochronności	I
Stopień ochrony oprawy	IP 66
Dopuszczalna temperatura otoczenia	-30°C do +45°C
Źródła światła	diody LED (4000K)
Żywotność	> 50000h
IK	08
Współczynnik oddawania barw Ra	>80

Budowa i działanie

- klosz przeciwolśnieniowy, wykonany z tworzywa sztucznego poliwęglanu (PC) stabilizowany UV,
- korpus budowy wzmocnionej wykonany z aluminium;
- akcesoria mocujące oprawę wykonane ze stali nierdzewnej;

Montaż

Oprawa przystosowana jest konstrukcyjnie do zasilania przelotowego o przekroju 3x1,5 mm (końcowego jako opcja). Wyposażenie oprawy zapewnia mocowanie do powierzchni stropu lub do ściany bocznej, lub na lince.

Wykonanie

Kod zamówieniowy	Strumień świetlny [lm]	Moc [W]	Wymiary [mm]
LEDEM 27	4 400	27	1047x95x105
LEDEM 38	6 000	38	

- ../K - oprawa końcowa bez przelotu
- ../PMMA - klosz z PMMA (IK03)

Zalety

- solidna, zwarta konstrukcja,
- prosty, łatwy i szybki montaż,
- wysoka skuteczność świetlna,
- odporna na promieniowanie UV,
- długa żywotność źródeł światła,

KATEGORIA:

OPRAWY LED

CERTYFIKATY



Elektrometal SA
43-400 Cieszyn
ul. Stawowa 71
em@elektrometal.com.pl
tel: +48 33 8575 200
fax: +48 33 8575 205

www.elektrometal.eu
Wersja z dnia: 2025-01-09