

EMI

Oprawa liniowa **EMI** przeznaczona jest głównie do oświetlania ogólnego hal produkcyjnych i magazynowych z możliwością wystąpienia zapylenia, zawilgocenia, bryzgów wody w środowisku pracy m.in: ciągi technologiczne przemysłu chemicznego, naftowego, papirniczego, przetwórstwa sypkich materiałów, budowlanych i spożywczych.

Charakterystyka techniczna

Napięcie znamionowe	220 - 240V AC/DC 0-50/60
Klasa ochronności	I
Stopień ochrony IP	IP66
Klasa ochrony IK	IK08
Dopuszczalna temperatura otoczenia	-20°C do +35°C
Źródła światła	diody LED
Żywotność	50 000h
Współczynnik oddawania barw CRI	80
Temperatura barwowa	4000K
Sprawność	130 lm/W

Budowa i działanie

- korpus wykonany z PC (odpornego na UV);
- oprawa odporna na zabrudzenia i wilgość;
- prosty i szybki montaż;
- oprawa dostępna z przełotem 3x1,5;
- możliwość ustawienia mocy;


Wykonanie

Kod zamówieniowy	Strumień świetlny [lm]	Moc [W]	Wymiar [mm]
EMI 1200 19-30 840	2470 lub 3900	19 lub 30	1200x58x63
EMI 1200 19-30 840 3X1,5	2470 lub 3900	19 lub 30	1250x58x63
EMI 1500 33-47 840	4290 lub 6100	33 lub 47	1500x58x63
EMI 1500 33-47 840 3X1,5	4290 lub 6100	33 lub 47	1560x58x63

Zalety

- solidna, zwarta konstrukcja,
- prosty, łatwy i szybki montaż,
- wysoka skuteczność świetlna,
- odporna na promieniowanie UV,
- długa żywotność źródeł światła,
- 5 lat gwarancji,

Krzywa rozsyłu



KATEGORIA:

OPRAWY LED

CERTYFIKATY



Elektrometal SA
43-400 Cieszyn
ul. Stawowa 71
em@elektrometal.com.pl
tel: +48 33 8575 200
fax: +48 33 8575 205

www.elektrometal.eu
Wersja z dnia: 2025-01-08