



MK 14-40/Z

## MK 14-40/Z MUFA KABLOWA

Mufa kablowa **MK 14-40/Z** przeznaczona jest do stosowania w wyrobiskach zakładów górniczych i na powierzchni w zakresie ustalonym obowiązującymi przepisami.

### Funkcje

- łączenie i naprawa kabli sygnalizacyjnych, telekomunikacyjnych oraz przewodów sterowniczych w wyrobiskach poziomych, pochyłych i w szybach.

### Charakterystyka techniczna

#### Ośłona mufy kablowej:

|                      |                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| wypraski (2 połówki) | tworzywo termoplastyczne                                 |
| wymiary i masa       | 310 x 110 mm; 0,2kg                                      |
| zakres zastosowania  | kable i oponowe przewody górnicze o średnicy 14 do 40 mm |

#### Zalewa:

|                                            |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| skład                                      | żywica poliuretanowa + utwardzacz |
| masa                                       | ok. 0,7 kg                        |
| wytrzymałość dielektryczna osłony i zalewy | >15 kV/mm                         |
| żywność kompozycji żywicy i utwardzacza    | max. 20 minut                     |
| utwardzanie kompozycji                     | min. 1,5 h                        |

### Zalety

- możliwość łączenia i naprawy kabli oraz przewodów o różnych przekrojach,
- możliwość stosowania w każdych warunkach pracy,
- wszechstronność, szybkość i prostota zastosowania,
- odporność mufy na uszkodzenia mechaniczne i działanie wilgoci,
- zastosowanie materiałów elektroizolacyjnych o wysokim standardzie,
- możliwość kontrolowania procesu zalewania dzięki przezroczystej osłonie mufy,
- dobra przyczepność zalewy,
- możliwość szybkiego włączenia napięcia po wykonaniu mufy.

### Skład zestawów

- osłona mufy kablowej (2 połówki),
- żywica z utwardzaczem,
- taśmy elektroizolacyjne samoprzylepne,
- łączniki kablowe KLE i łączniki szczelinowe z żelem (wg zamówienia),
- materiały pomocnicze: lejek, mieszadło, kolanko,
- opis technologii łączenia.

KATEGORIA:

MUFY KABLOWE

CERTYFIKATY



Elektrometal SA  
43-400 Cieszyn  
ul. Stawowa 71  
em@elektrometal.com.pl  
tel: +48 33 8575 200  
fax: +48 33 8575 205

[www.elektrometal.eu](http://www.elektrometal.eu)  
Wersja z dnia: 2025-01-09